FirePro.

Produksjonsindustri

Farlige stoffer, filtre, brannfarlige væsker, oppbevaring av kjemikalier og maling, elektriske anlegg.



Faren for brann i et produksjonsanlegg, enten det skjer ved uhell eller ved ildspåsetting, er en risikofaktor som må fjernes for å sikre personalets sikkerhet, forretningskontinuitet og lønnsomhet. Brannfarer kan stamme fra produksjonslinjen, materialer, væsker, maskiner, kjemikalie- og malingslagre, elektrorom, og i den senere tid, til og med ildspåsetting. For å takle disse vidt forskjellige brannrisikoene og sikre forretningskontinuitet må brannvernsystemet ha forskjellige typer kapabiliteter.

NFPA (den amerikanske brannvernssammenslutningen) har standarder og retningslinjer som angir et minimumsnivå for brannvern. Dette er ikke tilstrekkelig i alle situasjoner eller nok til å kontrollere tap til den grad det er forventet i et høyt beskyttet risikoområde. FirePro-systemene er særskilt kvalifisert til å beskytte flere typer sentrale ressurser. Modulsystemet sikrer at branndeteksjon og brannslukking kan plasseres nær alle potensielle kilder til brann. Dermed kan deteksjon og slukking skje øyeblikkelig.

FirePros romfyllende teknologi med kondensert aerosol sikrer rask, pålitelig og effektiv brannslukking uten behov for et sekundært system som overrisling. Systemene kan til og med fungere frittstående på avsides beliggenheter, uten noen ekstern strømkilde. Eiere og bestyrere av produksjonsanlegg kan dessuten

være forsikret om at FirePro har bestått strenge, internasjonale tester som kreves for bruk i en typisk produksjonsfabrikk.



